

■ Poliwęglan

NAJWYŻSZA PRZEJRZYSTOŚĆ

Przejrzysta roleta z poliwęglanu, przeznaczona do montażu wewnętrznego i zewnętrznego, nadaje się do zamknięcia galerii handlowych, sklepów i restauracji.

Wykonana jest z wytłaczanych profili aluminiowych połączonych płytami z poliwęglanu o grubości 4 lub 6 mm. Prowadnice są z aluminium anodowanego.

Roleta ma wbudowany silnik rurowy obsługiwany przez przełącznik kluczykowy inne rozwiązanie automatyczne.



POLIWĘGLAN

Płyty z poliwęglanu o grubości 4 lub 6 mm. Prowadnice z aluminium anodowanego.

Roleta ma wbudowany silnik rurowy obsługiwany przez przełącznik kluczykowy lub inne rozwiązanie automatyczne.

DANE TECHNICZNE

Poliwęglan jest tworzywem sztucznym o przejrzystości szkła i wytrzymałości 250 razy większej od szkła. Profile aluminiowe można pomalować na dowolny kolor RAL. Szerokość maksymalna to 6000 mm a wysokość 4000 mm.



ZASTOSOWANIE POLIWĘGLANU

FORTRESS AXALUX	montaż wewnętrzny	montaż zewewnętrzny	bezpieczeństwo	przejrzystość/możliwość ekspozycji	właściwości izolacyjne		
					ciepło	wentylacja	hałas
Poliwęglan	●	●	●	●	●		●



Znakomite właściwości



Dobre właściwości



Zabezpieczające w pewnym stopniu

Uwaga: To są tylko rekomendacje. Zastrzegamy prawo do zmiany konstrukcji i właściwości.

Kontakt

PERFEKT Jerzy Bednarski

Warszawa ul. Kinowa 19A

Biuro: tel./fax 22 810-25-57,

konsultant d/s klienta: 660-050-313,

Jerzy Bednarski - właściciel: 602-342-787